

HVcoat GR Premium

HV-coat GR Premium 滑水

施工後のベストなお手入れ

シャワープルーフ(滑水)
使用方法

シャワープルーフ

Shower Proof Kassui

滑水



屋根付車庫のお客様は 2ヶ月に1度 (100倍希釈で)
青空駐車のお客様は 1ヶ月に1度 (100倍希釈で)
シャワープルーフ〔滑水〕でお手入れしていただけたら、
その他のメンテナンスは一切不要です!!

セット内容


水圧ガン 1基



シャワープルーフ滑水 500ml × 1 個



マイクロセーム 1枚



マイクロファイバークロス 1枚



【注意点】

- ① 炎天下の作業は絶対に避けてください。
- ② 施工の際は、必ず車体が全体的に水で濡れた状態で、シャワープルーフ滑水を噴霧してください。
- ③ 水圧ガンの目盛りダイヤルを 100倍~125倍希釈に設定してください。
- ④ 車半分に噴霧したら、すみやかに多めに水をかけてください。水滴が速い速度で落下する〔滑水〕状態になったら、残りのボディの作業を続けてください。
- ⑤ シャワープルーフ滑水噴霧 → 水かけ後、大まかな水分をマイクロファイバークロスで拭き取った後、すみやかにマイクロセーム (メガネ拭き状クロス) で乾拭きして、「十分な滑り」が出ているかを確認してください。
- ⑥ シャワープルーフ滑水は仕上剤です。水垢、鉄粉、シミ等の付着がある場合は、あらかじめ別の方法で取り除いてから作業に入ってください。
- ⑦ ウィンドウガラスに付着しても問題ありませんが、一部の欧州車等でワイパーがビビる現象が起きる場合があります。しばらく水をかけてワイパーを作動すると解消しますが、気になる場合はフロントガラスのみ「油膜落し剤」で処理してください。
- ⑧ 施工は基本は3ヶ月ごとをおすすめいたしますが、1ヶ月に一度作業していただいても問題はありません。

簡単！最短！最速！

滑水シリーズ

水で濡れた所にぶっかけて水をかけて流して拭き取るだけ

シャワープルーフ

Shower Proof Kassui

滑水



新車に1年～3年もののボディコーティングをするなら？絶対お得です！

水圧ガン+シャワープルーフ（滑水）500ml set



水圧ガン 1基



シャワープルーフ(滑水)500ml

- シャワープルーフ（滑水）500ml+水圧ガンset
商品コード：HV-00559 19,000円（税別）
 - ・ シャワープルーフ（滑水）500ml × 1個
 - ・ 水圧ガン×1基 ・セーム、クロス各1枚
- 小型車ヤリス、アクア等、約4台分、約12ヶ月

シャワープルーフ（滑水）500ml



- シャワープルーフ（滑水）500ml
商品コード：HV-06558
14,000円+送料（税別）

シャワープルーフ（滑水）1kg



- シャワープルーフ（滑水）1kg
商品コード：HV-06556
26,000円+送料（税別）

シャワープルーフ（滑水）5kg



- シャワープルーフ（滑水）5kg
商品コード：HV-06557
60,000円+送料（税別）

マイクロセーム



乾拭き用仕上クロス
中性洗剤で洗って、日陰干し
約100回以上使用可能

- マイクロセーム 1枚 1,000円（税別）+送料
商品コード：HV-99995

(株)HONE

お問合せ先 TEL：0568-85-3288
FAX：0568-85-3995

07006-220603